船舶重工行业专业解决方案

MPAPOWER

上海兆帕流体动力有限公司 Shanghai MPA Fluid Power Co., Ltd.





关于我们 About Us



上海兆帕流体动力有限公司(**MPAPEWER**®)成立于2004年,深耕流体控制领域20年。作为美国Haskel泵和BuTech高压阀门中国区官方代理商,原厂进货,享受官方质保服务,泵阀及备件常备库存现货保证快速交付,并为客户提供专业完善的售前售后服务。

我们作为中国工业控制测量和控制标准化技术委员、参与国家标准建设、做出了应有的贡献。

我们专注于压力和流量的精密控制,通过持续的应用创新,提供真空到700MPa超高压的系统集成解决方案,覆盖气、液(水、油)及冷媒、NMP、二氧化碳、氢气、氧气等各类特殊介质,满足静压、爆破及脉冲试验、冷媒集中供料、高洁净度晶圆清洗、高压液相色谱装柱、气体注射成型高压气体精密注入、灭火剂充瓶回收、加氢、充氧等多方位需求,集研发、生产、安装、维保服务于一体,实现客户需求的"端到端"闭环服务。在售后服务方面,凭借充足的库存和零件级的维修能力,确保快速响应的售后服务。

产品定位中高端市场,坚持"技术+质量"双驱动,不为追求低价而牺牲品质。我们的核心元件供应商均来自于国际一线品牌,包括美国Haskel、BuTech、AE、HIP、Parker、TESCOM、Swagelok,德国WIKA、AB、FESTO,意大利CAMOZZI,日本SMC,法国Legris、Schneider,瑞典Alleima、CEJN等,确保产品可靠性。经过多年项目积累,我们与全球顶级供应链建立了良好的商业关系,可为客户提供一流的元器件及专业的系统解决方案。

我们重视核心技术研发,坚持关键核心技术自主研发的理念,依托多年积累的国际先进技术经验,整合全球技术与供应链资源,掌握核心部件到整机的Know-Why到Know-How的自主设计开发制造能力。我们通过自主研发与产业链深度协同,坚守国际品质标准,打造自有品牌MPAPUWER®以实现从零件到整机的国产化替代,产品品质性能均对标国际一流水准。凭借从零件到整机的技术自主可控、本地化供应和服务快速对接等差异化优势,MPAPUWER®为各行业客户提供更高性价比的国产化解决方案。

我们的优势在于技术领先的基础元件和多年行业深耕的经验积累,灵活的非标定制能力和快速的交付能力,广泛服务航空航天、石油化工、核能 核电、船舶重工、煤炭矿山、化工电力、家电、汽车零部件、生物医药、半导体和新能源等高端领域。





气压



气动气体增压系统

- 安全防爆,利用压缩空气作为动力,不需要电源,特别适合蓄能器充气等高高压工况;
- 无油, 自润滑密封结构, 气动活塞环及其他气动部件在工作状态时不需要额外添加润滑油;
- 适用于大部分气体增压,如氮气(N2)、氦气(He)、氧气(O2)、呼吸气等;
- 最高增压压力达269MPa;
- 高压腔体与外界隔离,保证高压腔内的气体介质不被污染;
- 自带冷却,可有效降低压缩发热温度;
- 当达到设定输出压力,大小活塞两端压力平衡,增压泵停止工作,此时不再消耗能量,也没有任何 热量产生,具有良好的压力保持特性。当有压力泄漏时,增压泵自动补充压力,频繁启动无任何影响。









呼吸气增压系统

- 专为潜水应用设计制造,主要用于高压呼吸气瓶充气,确保潜水员在水下环境中的安全呼吸;
- 设备采用无油压缩技术,搭载高精度过滤系统,确保输出气体纯净无污染,符合潜水行业高标准要求;
- 适用于氦氧(He-O₂)或氮氧(N₂-O₂)混合气体,满足技术潜水及商业潜水需求;
- 最高工作压力可达30 MPa(300 bar),适用于各种潜水气瓶充气需求;
- 设备达到设定压力后自动停机,无需人工值守,确保安全可靠运行;
- 自带冷却系统,有效控制气瓶充气过程中产生的高温;
- 气瓶压力回收功能可选,可回收气瓶内残余压力,减少气体浪费,提高利用率;
- 优化结构与运行模式,静音设计,无噪音污染。







压缩空气增压系统

- 系统能够在现有压缩空气管网基础上进行二次增压,提供更高的压力输出,特别适用于小流量、高压力的工况;
- 利用两端面积比不同,通过力平衡原理,压缩空气驱动大面积端活塞,小面积端得到高压气体输出;
- 无油润滑,运行部件在工作状态时不需要添加润滑油,节省运行成本;
- 当达到设定输出压力系统进入平衡状态,不再消耗能源。当系统泄漏或压力下降时,增压泵自动启动补压,频繁启动无任何影响;
- 体积小,结构紧凑,便于安装,便于自动化控制,无需润滑,无需专人专职维护。

压缩空气增压系统典型应用:

- 阀门、管件、压力容器等提供气密性测试;
- 生产线局部增压满足高压用气;
- 高压轮胎充气;
- 易拉罐等容器的气压试验。



水压



便携式水压单元

- 采用高品质进口核心元件组装,最高输出压力可达400MPa;
- 利用压缩空气驱动,通过驱动调节阀调节驱动气体压力实现同步调节输出压力,降低劳动强度,生产效率高,使用寿命长;
- 不锈钢框架结构,水箱容积为12L;
- 根据客户要求设计不同压力、不同流量的水压系统,满足特定应用需求。





气动高压油泵

- 根据高压系统要求组装而成,最高输出压力可达700MPa;
- 利用压缩空气驱动,通过驱动调节阀调节驱动气体压力实现同步调节输出压力,降低劳动强度,生产效率高,使用寿命长;
- 按多级泵设计,低压下大流量输出,高压下小流量,实现快速增压;
- 封闭式结构,隔音耐震,保证安全;
- 3D工业设计,集成在密闭箱体内,牢固可靠,结构紧凑;
- 常用于油压测试、高速动车组、城轨车辆的车轮及制动盘拆装,船舶螺旋桨的拆卸安装,过盈配合类变速箱齿轮的拆装。





超高压手动泵

- 最高工作压力可达280MPa(40000psi),具有性能优越,品质可靠,使用寿命长,操作轻便等特点;
- 采用二级增压,低压大流量,高压小流量,既保证稳定安全的高压输出,又保证操作轻便高效,大 大降低操作强度;
- 高、低压安全溢流阀均为外置,方便用户通过调节低压安全溢流阀调整手柄操作力,通过调节高压安全溢流阀设定最高输出压力;
- 内设独特的蓄能机构,保证输出压力稳定;
- 泵体采用优质高强度航空轻质合金材料,重量轻,强度高;
- 严格的质量控制, 出厂100%压力试验;
- 质量稳定可靠,更安全,与市场上同类产品相比具有显著优势,为各大主机厂配套,并在核电、火电、水电、石油石化、船舶等高要求领域广泛使用,并深受赞誉。





液压螺栓拉伸器

- 用于将大直径螺栓高精度预紧。与传统拧紧方法不同,它不使用扭矩,不需要用冲击扳手,长柄扳 手或液压扭矩扳手强力转动螺母或螺栓,所有这些方法都有一个共同的缺陷,就是需要克服摩擦力。
 而克服螺纹间摩擦和螺母与垫圈之间的摩擦需要消耗超过80%的施加在螺母或螺栓上的扭矩能量, 只剩下不到20%的能量用于产生拉伸力;
- 拉伸器产生的力直接施加到螺栓的端部,拉伸器受力的情况下,螺母离开接合面,此时可以很轻松 旋转螺母直至其紧固;
- 最大工作压力150Mpa时产生最大载荷;
- 液压螺栓拉伸器安装在要拧紧的螺栓和螺母上,螺栓的端部需要至少1倍螺纹直径的长度来保证拉伸力;
- 配备多个液压拉伸器,可实现多个螺栓同步精确拉伸,提高工作效率;
- 可根据客户需求定制非标螺栓拉伸器。





HPU液压动力单元

- HPU(液压动力单元)集成储液箱、高压泵、电机、过滤器、蓄能器、阀门及安全仪表控制装置等 组件;
- 碳钢或不锈钢框架,可采用全封闭柜体或开放式框架撬装结构;
- 适用于低粘度水基液压油等常见的流体介质;
- 提供多种泵类型和广泛的流量选项;
- 高洁净度,可满足ISO 4406 15/14/12 (NAS 1638 6 级)或更高的清洁度标准;
- 配备再循环系统及高性能过滤器,有效保持介质清洁度;
- 手动或PLC自动控制,可远程控制和监控;
- 非标设计,提供精准匹配客户工况的最佳解决方案。



1 气体增压泵

2 空气增压泵

3 氢气专用增压泵





4 气动液压泵

5 冷媒增压泵

6 超高压针阀



Hada



7 超高压气动针阀

8 高压单向阀

🤨 高压安全阀









1 高压过滤器

12 超高压连接件

13 超高压不锈钢管



20MM
MANP 2087

20MM
MANP 2087

20MTA 316CW
MANP 20,000PSig72*F



4 钢管加工工具

15 高压压力表

16 高压传感器







17 超高压软管

18 超高压快速接头





